

FABRIC BAND



Banda de butilo en frío revestida por un NO tejido y deformable transversalmente

Banda adhesiva en frío compuesta por una capa viscoelástica butílica revestida por un NO Tejido. El revestimiento NO Tejido permite una deformación del producto en el sentido transversal y limita las deformaciones en el sentido longitudinal. La cara adhesiva está protegida por un protector pelable.

USOS


- Los soportes deben estar limpios, secos, exentos de polvo y grasa o de materias incompatibles con el sellador (asfaltos, breas, etc.)
- Verificar la compatibilidad de la masilla con los soportes en términos de adherencia y químicos controlando la temperatura de utilización del producto.
- En el caso que el soporte sea poroso, frágil o poco fiable, es conveniente utilizar la imprimación PU-100
- Separar el protector de butilo, posicionar el producto sobre uno de los elementos evitando la formación de bolsas de aire. Asegurar una buena estanqueidad y adherencia
- Cuando el producto se tenga que solapar, respetar una longitud de seguridad de 5 cm.
- El soporte NO tejido puede pintarse, no obstante esas pinturas deben ser compatibles con la naturaleza química de éste último.
- Las masillas de butilo son sensibles a los disolventes

PROPIEDADES

- Estanqueidad en las entregas o juntas de piezas húmedas
- El soporte NO Tejido permite al completo butílico adaptar la forma del soporte y permite aplicaciones de adhesivo, morteros, etc.
- Junta de estanqueidad desmontable
- Estanqueidad de desagües

PRESENTACIÓN

Caja con 8 rollos de 10 metros cada uno, y grueso de 0,9x10 Mm.



PRESENTACIÓN

