

MARISEAL FABRIC



Fibra de poliéster no tejido para el sistema Mariseal

Geotextil de poliéster no tejido (40gr/m²)
(63gr/m²)
(120gr/m²)

USOS

- Se usa como tejido de refuerzo en combinación con las membranas impermeables de aplicación líquida MARISEAL.
- Se puede aplicar juntamente con una membrana impermeable MARISEAL en toda la superficie que se quiera impermeabilizar.
- Se puede aplicar localmente en juntas de paredes y suelos, en juntas móviles, en grietas, en desagües o chimeneas, en sifones de mangueras
- Reparación de grietas antes de aplicar la membrana impermeable MARISEAL 250
- Sellado estanco de juntas móviles antes de la aplicación de la membrana impermeable MARISEAL 250

PROPIEDADES

- Fácil aplicación
- Altamente resistente
- Resistente a los rayos UVA
- Aumenta la cohesión de la membrana Mariseal 250
- Sigue manteniendo la elasticidad de la membrana Mariseal 250

CONSUMO





Si se aplica en toda la superficie se debe calcular un encabalgamiento de 5 a 10 cm entre las tiras de tejido.

PRESENTACIÓN

Rollos de 63gr 1'05x100 / 0'20x100

Rollos de 120gr 1'05x50 / 0'20x50

Rollos de 40gr 1x100



PRESENTACIÓN

