

SPEED CAT



Aditivo Acelerante

Aditivo acelerante para ser aplicado con la membrana impermeabilizante poliuretano de aplicación líquida MARISEAL 250.

USOS

- Se utiliza principalmente cuando el MARISEAL 250 debe ser protegido con un barniz el mismo día de su aplicación.
- Actúa como acelerante de la membrana impermeabilizante MARISEAL 250 en impermeabilización de:
 - Cubiertas, balcones, terrazas
 - Zonas húmedas, bajo baldosa.
 - Jardineras
 - Protección de espuma de poliuretano proyectada
 - Protección de construcciones de hormigón, etc.

PROPIEDADES

- Acelera el MARISEAL 250 permitiendo su secado de forma homogénea a mayor velocidad, incluso a bajas temperaturas, de forma que se consigue una membrana seca en un tiempo de entre 1 y 4 horas.
- Facilita la aplicación de MARISEAL 250 sin que se formen burbujas

CONSUMO

El ratio de mezcla de MARISEAL 250 y MARISEAL SPEED-CAT es de:
MARISEAL 250: MARISEAL SPEED-CAT = 25 KG: 1KG – 1,5 KG

MODO DE EMPLEO

- Remover bien el MARISEAL 250 antes de utilizarlo.
- MARISEAL SPEED-CAT y MARISEAL 250 deben mezclarse a baja velocidad con un mezclador mecánico durante un tiempo de 3 a 5 minutos.
- Verter la mezcla en la superficie impermeabilizante



PRESENTACIÓN

