



nuova **FUMU** S.r.l.

**Esposizione, Sede, Stabilimento
Ufficio Vendite:**

Via Valle Molina, 9
05026 - Castel dell'Aquila
Montecastrilli (TR)

Tel. + 39 **0744 935021** - **935430**

Fax + 39 **0744 935375**

E-mail: info@fumu.it


www.fumu.it

Show Room:
Via Firenze, 42
06073 - Taverne di Corciano (PG)

Tel. +39 075 6978709

Fax +39 075 6979984

E-mail: perugia@fumu.it



catalogo accessori metal - sedute

accessories - metal
chairs catalogue



Accessori & complementi pag. 005

accessories & complements

Luci pag. 013

lights

Piante seminaturali pag. 017

seminatural plants

Armadiature metalliche pag. 021

metallic cabinets

Sedute pag. 029

chairs

**Ordinare, organizzare, ogni
cosa** al suo posto



Accessori & complementi
accessories & complements



ACCESSORI

Accessori & complementi

Accessories & complements



art. 136

Porta cancelleria interno per cassettera regolabile in larghezza da cm. 32 a cm. 46,5 per adattarsi ai diversi cassetti. Colore disponibile alluminio satinato.

Inner door paper chancery for adjustable pedestal in width from cm. 32 to cm. 46,5 in order to adapt various drawers. Color available metallic.



art. T109

Portatastiera estraibile per scrivania. Misure interne: cm 1.49 x p.22 xh.4.

Keyboard tray for desks. Inside measures: 1.49 cm x p.22 xh.4.



art. SET MASTER

Linea direzionale di accessori per scrivania realizzati in ecopelle colore nero, particolari in acciaio cromato. Kit composto da n° 4 pezzi: 1 tagliacarte, 1 portapenne, 1 portablocco, 1 spartilettere.

Directional line of accessories for writing desk realizes in ecological skin black color to you, particular in chromium plated steel. Kit composed from n° 4 pieces: 1 cutter, 1 pen-holder, 1 clipboard, 1 paper holder.

art. 1630

Sottomano a libro in ecopelle colore nero dim. cm. 1.60 x p.40,5.

Handy folding black faux dim. cm. 1.60 x p.40, 5.



art. 1880

Portabiti caratterizzato da un design essenziale, completamente smontabile e progettato per occupare il minor spazio possibile (volume 0,03 mc). La struttura è in ferro verniciato goffrato grigio alluminio o nero. È dotato di portaombrelli, basamento con raccogliogocce in polipropilene nero, stabile e sicuro grazie ad un diam. di 420 mm. Questo modello è caratterizzato da particolari traslucidi nei colori blu e nero opaco.


Hanger characterized by a design completely dismantled and designed to occupy as little space as possible (0.03 cubic volume). The structure is painted iron gray embossed aluminum or black. And with umbrella-stand, gatherer base with black polypropylene, stable and secure thanks to a diam. Of 420 mm. This model is characterized by specific colors in translucent blue and black.

art. 881

Portabiti a piantana realizzato con struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche nei colori nero e alluminio satinato. Testa, anello portaombrelli e vaschetta raccogliogocce in tecnopolimero nero.

Hanger a floor made with steel epoxy painted in black and satin aluminum. Testa, ring umbrella-stand and tank gatherer black technopolymer.





art. 7950

Porta CPU costituito da quattro angolari in tecnopolimero colore grigio e da due cinghie facilmente regolabili. Portata massima 15 kg. Lunghezza max utile per ogni cinghia 150 cm.

CPU-cradle in grey high-tech polymer provided with easily adjustable belts. Maximum capacity 15 kg. Maximum working length of each belt 150 cm.



Moderno sistema di canalizzazione a vista con doppio passaggio cavi. La flessibilità della vertebra e dei suoi accessori consente di adattarsi alle più svariate esigenze. Disponibile nei colori: alluminio satinato, antracite.

A modern visible double-entry cabling system. The versatile nature of vertebra and its accessories consent to adapt at all requirements. Vertebra is design and practicality. Available in the colors: metallic, anthracite.



art. SUPCPU-LIGHT

porta CPU verticale regolabile. Si adatta alla maggior parte dei "case" verticali. Mobile su 5 ruote. Punti di appoggio in morbido materiale plastico. Possibilità di utilizzo per "case" verticali di larghezza massima cm 25. l.41 x p.9 x h.8

Vertically adjustable CPU holder. Fits most "homes" vertical. Mobile on wheels 5. Support points in soft plastic. Possible uses for "homes" vertical maximum width of 25 cm. p.9 l.41 x h.8



art. E020

Cestino gettacarte impilabile in polipropilene antiurto trasparente con bordo di irrigidimento arrotondato. Disponibile nei colori: verde, blu, nero e grigio.

Trash paper stackable resistant transparent polypropylene with tightening rounded board. Available in colors: green, blue, black and gray.



art. 178

Passacavo in PVC nero Ø mm 60

Cable way in black PVC Ø mm 60

Kit elettrificazione doppio con prese schuko (art. 312) e cavo di alimentazione mt. 2 (art. 313). Disponibile anche nella versione singola (art. 311).

Double Kit electrification with taken schuko and cable of feeding mt. 2. Available also in single version (art. 311).



art. 478015
Carrello portacomputer realizzato con struttura in acciaio grigio con ripiani in lamiera microforata e portatastiera estraibile in melaminico sp. 25mm grigio l.80 x p.45 x h.75

Cart briefcase built with steel gray metal shelves and portatastiera removable micro melamine gray sp. 25 mm L.80 x p.45 x h.75

art. 393 SPNGA
posacenere antincendio da terra con gettacarte dotata di doppio fondo, disponibile nel colore alluminio satinato con vaschetta posacenere Ø 25 cm x h.62 cm.

Ashtrays from the ground with fire basket with a double bottom, available in satin aluminum color with ash tray Ø 25 x h.62 cm.




art. 222
Libreria con struttura metallica ripiani in melaminico.

Library with a metal structure melamine shelves.



Le librerie della linea Socrate sono modulari e componibili. Il montante è ottenuto mediante una trama di tondini d'acciaio uniti tra loro da elettro-saldature e verniciati con polveri epossidiche nel colore alluminio satinato. La struttura è dotata di piedini livellatori in tecnopolimero regolabili in altezza. Socrate ha superato positivamente più di 50 prove secondo le normative UNI, UNI EN e procedure dedicate. I ripiani in melaminico sp. 25 mm sono disponibili nel colore alluminio e noce.

The libraries of the line and Socrates are modular units. The amount is obtained through a plot of tondini steel joined together by electric welding and painted with epoxy dust in color satin aluminum. The structure is equipped with feet livellatori technopolymer adjustable height. Socrates has exceeded more than 50 positive tests in accordance with the norms UNI, UNI EN and procedures dedicated. The shelves melamine sp. 25 mm are available in aluminium color and walnut.



art. 336
Poggiapiedi ergonomico con piedini antiscivolo.

Ergonomic footrest with anti-slip.



la luce dà **calore** e vita
ad ogni **ambiente**



Luci
lights

ACCESSORI



art. 1842GM

Lampada da tavolo alogena 230V/12V-50W con variatore di intensità luminosa. Braccio in alluminio e base in acciaio verniciato.

Halogen desk lamp 230V/12V-50W with dimmer. Arm in ribbed aluminium and base in painted steel.

art. 1728/5 NTN

Piantana struttura nera con anelli realizzati in tecnopolimero traslucido/nero che permettono di ottenere particolari effetti di diffusione della luce. 230V/150W max.

Floor structure with black rings made of translucent techno/black to obtain special effects of light diffusion. 230V/150W max.



art. 1844GM

Lampada da tavolo alogena 230V / 12V - 50W con variatore d'intensità luminosa. Riflettore ad alta luminosità con vetro protettivo. Estensione massima 102 cm (ALOGENA INCLUSA).

Halogen desk lamp 230V / 12V - 50W with variable intensity light. Reflector high brightness with protective glass. Maximum length 102 cm (HALOGEN INCLUDED).



art. 1864OP

Lampada da tavolo per lampadine ad incandescenza 230V-60W o fluorescenti compatte max 12W, lunghezza massima delle lampadine, attacco compreso, 110 mm. Riflettore in tecnopolimero traslucido bianco, supporto superiore in tecnopolimero. Braccio in acciaio verniciato, molle in acciaio e giunti in metallo cromato. Dotata di morsetto in acciaio cromato per il fissaggio al piano del tavolo. (ESCLUSA LAMPADINA).

Table lamp for incandescent bulbs and compact fluorescent 230V-60W max 12W, maximum length of the bulbs, socket and including 110 mm. Reflector polymer translucent white, upper support polymer housing. Arm in painted steel, spring steel and come in chrome metal. Equipped with chrome-plated steel clamp for attachment to the tabletop. (EXCLUDING LAMP)



art. 1726/5 NTN

Lampada da tavolo struttura nera con anelli realizzati in tecnopolimero traslucido/nero che permettono di ottenere particolari effetti di diffusione della luce. 230V/150W max.

Table lamp structure with black rings made of translucent techno/black to obtain special effects of light diffusion. 230V/100W max.

art. 1864OP-1847GM

Lampada da tavolo per lampadine ad incandescenza 230V-60W o fluorescenti compatte max 12W, lunghezza massima delle lampadine, attacco compreso, 110 mm. Riflettore in tecnopolimero traslucido bianco, supporto superiore in tecnopolimero. Braccio in acciaio verniciato, molle in acciaio e giunti in metallo cromato. Dotata di morsetto in acciaio cromato per il fissaggio al piano del tavolo. (ESCLUSA LAMPADINA). Base per lampada Ø cm 22 in acciaio verniciato.

Table lamp for incandescent bulbs and compact fluorescent 230V-60W max 12W, maximum length of the bulbs, socket and including 110 mm. Reflector polymer translucent white, upper support polymer housing. Arm in painted steel, spring steel and come in chrome metal. Equipped with chrome-plated steel clamp for attachment to the tabletop. (EXCLUDING LAMP). Base for lamp Ø 22 cm in painted steel.



Il verde arreda, può essere ovunque, anche in ufficio



Piante seminaturali
seminatural plants



ACCESSORI

Piante seminaturali

Seminatural plants

Piante seminaturali di qualità, molto resistenti alla manipolazione, con tronco vero e foglie in tessuto lavabile che si mantengono inalterate nel tempo. Ideale per risolvere il problema del verde in quei luoghi dove le tradizionali piante non possono vivere.

Plant semi quality, both for its advanced processing techniques that the materials used for highly selected. The natural logs come from all over the world and are treated to last over time. The branches, with leaves in washable fabric, are flexible to allow you to customize the shape of the plant and give greater naturalness.



art. IP-85-A
Acero mini medio autunno
h. cm 175

*Maple mini average autumn
h. cm 175*



art. IP-B74-G
Mango medio verde
h. cm 175

*Mango average, green
h. cm 175*



art. IP-58A-M
Croton medio multicolori verde
h. cm 175

*Croton average multicolor green
h. cm 175*



art. IP-30-V
Ficus Benjamin medio, verde
h. cm 175

*Ficus Benjamin average, green
h. cm 175*



art. IP-30-G
Ficus Benjamin large, verde
h. cm 175

*Ficus Benjamin large, green
h. cm 175*

Soluzioni per l'archiviazione
pratiche **solide**, razionali



Armadiature metalliche
metallic cabinets

METAL

Armadiature metalliche

Metallic cabinets



art. FX 60100

Armadio l. cm 100 realizzato in lamiera di acciaio P01 sp. 1,2 mm. Può essere utilizzato sia in archivi che in ambienti operativi grazie alla grande capacità di contenimento e alla qualità delle finiture.

Closet l. 100 cm made of sheet steel, P01 sp. 1.2 mm. Utilizzaoi may be in archives that in operational environments thanks to the great capacity for containment and quality of finishes.





art. FX 60120 - FX 60150 - FX 60180 - FX 70120S - FX 70150S - FX 70180S

Armadi e sopralzi l. cm 120-150-180 in lamiera di acciaio P01 sp. 1,2 mm ante scorrevoli colore grigio. Possono essere utilizzati sia in archivi che in ambienti operativi grazie alla grande capacità di contenimento e alla qualità delle finiture.

Closet l. cm 100 steel plate P01 sp. 1.2 mm hinged doors gray. It can be used both in archives in operational environments thanks to the great capacity for containment and quality of finishes.



art. FX 80003 - FX 80004

La linea di classificatori a 3 e 4 cassetti é caratterizzata da una serie di particolari che uniscono eleganza e praticità e consentono di sfruttare al meglio ogni spazio di contenimento.

The line of binders to 3 and 4 drawers is characterized by a series of details that combine elegance and convenience and help to make the best use of every area of containment.



art. FX 80003

art. FX 80004



art. F3

Gli armadi spogliatoio rappresentano la migliore soluzione per l'ordine e la riservatezza degli oggetti personali. Sono bipartiti internamente, hanno un ripiano portaoggetti e un bastone appendiabiti.

The dressing room closets are the best solution for the order and the confidentiality of personal items. They are bipartite internally, have a shelf compartments and a stick hanger.



art. F4

Gli armadi ripostiglio sono strutturati internamente con un pianetto superiore, un tramezzo e tre pianetti piccoli in modo da poter contenere in maniera ordinata tutti i prodotti per la pulizia.

The cabinets are structured internally storeroom with a pianetto higher, a tramezzo and three pianetti small so that we can contain in an orderly manner all cleaning products.



METAL

CARTELLA COLORI / colours samples card

Colore di serie / default color



Grigio = GR 7035
grey = GR 7035

Colori a richiesta (esclusi art. F3, F4) / colors on demand (except art. F3, F4)



Alluminio = MM 9006
aluminium = MM 9006



Grafite = GF 7024
graphite = GF 7024



Antracite = AN 7016
anthracite = AN 7016



Avorio = AV 1013
ivory = AV 1013



Bianco = BI 9003
white = BI 9003

Note tecniche:

Vasta e conveniente linea di armadi e classificatori metallici.

Tutti i contenitori sono dotati di serratura con chiave, ed hanno gli spigoli arrotondati la prevenzione infortuni.

Gli armadi di larghezza 150 e 180 cm. hanno un montante intermedio.

I piani interni pressopiegati permettono l'utilizzo di cartelle sospese da cm. 33.

I classici classificatori per le cartelle sospese sono dotati di cassetti con guide in acciaio di grande scorrevolezza e con dispositivo antiribaltamento che permette l'apertura di un solo cassetto per volta.

Technical notes:

Wide and convenient line of metal cabinets and file cabinets.

All containers are equipped with lock and key, and have rounded edges prevent injuries.

Cupboards width 150 and 180 cm. have a pillar between.

The plans allow the use of internal Bending hanging folders cm. 33.

The classic classification for hanging folders are equipped with drawers in steel guides with great fluency and with anti-tipping device that allows the opening of one drawer at a time.

I colori e le finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

These colors are indicative; the typographical reproduction brings to inevitable colour differences.

METAL

CARATTERISTICHE TECNICHE

ARMADI

Gli armadi, i sopralzi e tutti i prodotti per l'archiviazione sono disponibili in due versioni: ad ante battenti e scorrevoli nel colore grigio di serie e a richiesta nei colori: alluminio, grafite, antracite avorio e bianco. La struttura è realizzata in lamiera di acciaio P01 spessore 0,8 mm ed è dotata di elementi di rinforzo in lamiera di spessore 1,2 mm. Le fiancate degli armadi hanno un dorso di 40 mm. con spigoli esterni raggiati R8. Le ante scorrevoli pressopiegate su più ordini e rinforzate con canotti, hanno un sistema di scorrimento realizzato mediante staffe zincate provviste di cuscinetti a sfera rivestiti in nylon. Le ante sono dotate di serratura e maniglie in materiale plastico ad incasso. Gli schienali, realizzati in uno o più elementi pressopiegati e fissati con viti, rifiniscono perfettamente la parte posteriore in modo da consentire l'utilizzo anche come pareti divisorie. I contenitori sono corredati di ripiani in altezza e predisposti per contenere cartelle sospese inoltre è possibile abbinarvi una serie di ante di chiusura quali ante a battente, ante scorrevoli in lamiera.

LAMIERA

Viene impiegata lamiera di acciaio P01 di spessore 0,8 mm, laminata a freddo, pressopiegata ed adeguatamente rinforzata con elementi di spessore 1,2 mm.

VERNICIATURA

L'estesa linea anch'essa robotizzata per la polvere epossipoliestere garantisce la stesura uniforme di vernice ottenendo un prodotto finito che ha un film protettivo mai inferiore a 60-70 microns.

FINITURE

Tutti gli spigoli che possono causare danni all'utilizzatore sono arrotondati o smussati (come prevedono le norme europee).

IMBALLO

Tutti i componenti sono forniti smontati in kit d'assemblaggio codificati e imballati, con cartone triplo e nylon. Il collaudato sistema di assemblaggio permette un'estrema facilità e rapidità di montaggio.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CABINETS

The cabinets are available in two versions: to doors flowing clappers and in the color gray and range of application in the following colors: aluminium, graphite, anthracite, ivory and white. The structure is realized in sheet P01 steel thickness 0.8 millimeter and is equipped of elements of reinforces in sheet of 1.2 thickness millimeter. The flanks of the closets have a back of 40 millimeter with external chines raggiati R8. The doors flowing printed plate on more orders and reinforced with lifes raft, have a system of sliding realized by means of galvanized stirrups supplies of Bearings you cover yourself in nylon. The doors anti-industrial accident research and handles in plastic material to proceeds are equipped of lock. The backs, realize to you in or more printed plate and fixed elements with lives, rifiniscono perfectly the posterior part so as to concur l use it also like dividing walls. The containers are equip to you with shelves in height and predisposed in order to contain folders series of ante of closing which suspended moreover are possible to bind together one to you doors to clapper, ante flowing in sheet.

SHEET STEEL

F- and PO1-class cold-rolled sheet steel is used, conforming to UNI Standards Table 5866. Thickness tolerances and dimensions comply with UNI Table 6623.

COATING

The robotic epoxy/polyester powder coating line ensures maximum uniformity, turning out final products with a protective film never less than 60-70 microns thick.

FINISHING

Sharp corners are all rounded or bevelled for user safety (as required by European regulations).

PACKING

All METAL components are supplied in knock-down kit, coded and packed in three-layer cardboard and nylon. Assembly is fast and easy through proven procedure.

Design, rivestimenti, colori
adatti ad ogni **ambiente**



Sedute home-office
home-office chairs

SEDUTE

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scacche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura ignifuga in poliuretano schiumato a freddo.

Movimenti

SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antiritorno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffiello telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura metallo rivestito in massello di legno verniciato e lucidato in finitura ciliegio Ø 660 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in massello di legno lamellare sagomato verniciato e lucidato in finitura ciliegio.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Injected polyurethane fire retardant foams.

Movements

SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in covered steel made of wood painted and polished. Cherry-tree finish Ø 660 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

In shaped wood painted and polished. Cherry-tree finish.



Art. EGO P

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scacche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura ignifuga in poliuretano schiumato a freddo.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffiello telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura metallo rivestito in massello di legno verniciato e lucidato in finitura ciliegio Ø 660 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in massello di legno lamellare sagomato verniciato e lucidato in finitura ciliegio.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Injected polyurethane fire retardant foams.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in covered steel made of wood painted and polished. Cherry-tree finish Ø 660 mm.

Castors



Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

In shaped wood painted and polished. Cherry-tree finish.



Art. EGO DO



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo.

Movimenti

SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antiritorno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base

Struttura in alluminio pressofuso lucido Ø 680 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppia battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Scocca interna in legno multistrato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo.

Struttura

Inner shells seat / backrest in plywood, pressed and bent. Padding in polyurethane foam cold.

Movements

SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in polished aluminum or 680 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Inner shell plywood, padded with polyurethane foam cold.



Art. NEMESI ASY

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo.

Movimenti

SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antiritorno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base

Struttura in alluminio pressofuso lucido Ø 680 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppia battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Scocca interna in legno multistrato, imbottitura in poliuretano schiumato a freddo.

Struttura

Inner shells seat / backrest in plywood, pressed and bent. Padding in polyurethane foam cold.

Movements

SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in polished aluminum or 680 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.


Arms

Inner shell plywood, padded with polyurethane foam cold.




Art. NEMESI BY

032



033



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo.

Movimenti

SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antiriforno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Collegamenti posteriori in alluminio pressofuso. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base

Struttura in alluminio pressofuso lucido Ø 680 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in tubo d'acciaio con inserti in polipropilene stampato regolabili in altezza.

Struttura

Inner structure seat/back in plywood pressed and bent. Upholstery polyurethane foam cold.

Movimenti

SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in polished die-cast aluminum Ø 680 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Structure in the steel tube with inserts printed polypropylene adjustable height.



Art. C 6100 D



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

In multistrato di legno con imbottitura in poliuretano espanso e rivestimento esterno in pelle per tutta la parte anteriore e similpelle per retro e fasce.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base

Struttura in alluminio lucido.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in alluminio lucido con inserti in poliuretano nero.

Struttura

Layer wood with polyurethane foam and outer skin leather and leather across the front to the back and sides.

Movimenti

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in polished aluminum.

Castors



Polypropylene reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.

Arms

Structure in polished aluminum with black polyurethane inserts.



Art. NIMM P



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Sedile e schienale in legno multistrato curvato con fibre elastiche. Imbottitura in poliuretano espanso spessore cm 5 e 3 densità 40 rc.

Movimenti

FULCRO AVANZATO meccanismo che permette l'oscillazione in solido del sedile e dello schienale con il fulcro posizionato nella parte anteriore del sedile. Evoluzione estremamente innovativa in grado di garantire un'oscillazione all'indietro minimizzando il fastidio di sollevare i piedi da terra. Sistema "multiblock" che permette il blocco dell'oscillazione in 5 diverse posizioni. Regolazione di tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas (certificata UNI 9084/86) ricoperto da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in alluminio pressofuso lucido.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in tubo d'acciaio cromato con copribraccioli in legno rivestito.

Struttura

Seat and back plywood with elastic fibers. Cm thick polyurethane foam padding 5 and 03 density 40 rc.

Movements

ADVANCED FULCRUM mechanism that allows the oscillation in solid of the seat and back with the fulcrum positioning in the front part of the seat. Extremely innovative evolution in a position to guaranteeing an oscillation to behind diminishing the annoyance to raise the feet from earth. System "multiblock" that it allows the block of the oscillation in 4 various positions. Tension adjustment regulated by knob. Adjustable seat in height by means of pump to gas (UNI 9084/86) covered from bellows telescopic in polypropylene of black color.

Bases

Structure in polished die-cast aluminum.

Castors


Made of reinforced polyamide Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Frame in tubular steel with chrome covers in coated wood.



Art. KIT 30



036

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

In multistrato di legno curvato con imbottitura in poliuretano espanso spessore cm 4 densità 30 rc.

Base

Telaio su slitta in tubolare di acciaio cromato a sezione tonda con piedini antiribaltamento.

Braccioli

Rivestiti in pelle nera bi-cast.

Struttura

In bent plywood padded with polyurethane foam density 30 4 cm thick rc.

Bases


Solid frame in chrome plated steel tube with a round tip legs.

Arms

Clad in black leather bi-cast.



Art. KIT 536



037

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Telaio in tubolare di acciaio spazzolato e cromato con inserti di rinforzo filettati. Lo schienale è dotato di inserti autoportanti che supportano il rivestimento esterno. Scocca interna sedile in faggio multistrato e imbottitura in schiumato poliuretano.

Movimenti

FULCRO AVANZATO meccanismo che permette l'oscillazione in solido del sedile e dello schienale con il fulcro posizionato nella parte anteriore del sedile. Evoluzione estremamente innovativa in grado di garantire un'oscillazione all'indietro minimizzando il fastidio di sollevare i piedi da terra. Sistema "multiblock" che permette il blocco dell'oscillazione in 4 diverse posizioni. Regolazione di tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in acciaio cromato a sezione ellittica Ø 680 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte rotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in tubo d'acciaio cromato ad alta resistenza.

Struttura

In high-tensile steel tube with it finishes them in aluminum chromium plates to you and pillows it applies to you.

Movements

ADVANCED FULCRUM mechanism that allows the oscillation in solid of the seat and back with the fulcrum positioning in the front part of the seat. Extremely innovative evolution in a position to guaranteeing an oscillation to behind diminishing the annoyance to raise the feet from earth. System "multiblock" that it allows the block of the oscillation in 4 various positions. Tension adjustment regulated by knob. Adjustable seat in height by means of pump to gas covered from bellows telescopic in polypropylene of black color.

Bases

Structure in chromium steel to elliptic section Ø 680 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon salt types suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Structure in high-tensile steel tube finish chromium.



Art. PHASER P

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Telaio in tubolare di acciaio cromato. Monoscocca interna in legno multistrato e imbottitura in alta densità in schiumato poliuretano.

Base

Telaio su slitta in tubolare di acciaio cromato.

Braccioli

Struttura in tubo d'acciaio cromato ad alta resistenza con inserti rivestiti.

Struttura

Frame in tubular steel chrome. Monocoque domestic plywood and padding in high-density polyurethane foam.

Bases



Slit frame in chrome-plated tubular steel.

Arms

Structure in chromed steel tube with high strength coated inserts.



Art. ZETA V



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

In multistrato di legno pressato con imbottitura del sedile in poliuretano espanso spessore cm 5,5 densità 30 rc. Schienale in acciaio con rivestimento in rete e supporto lombare fisso in fibre elastiche.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base

Arcata in nylon colore grigio con finiture nere.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Fissi in polipropilene colore grigio.

Struttura

Multi-layer pressed wood with padded seat in polyurethane foam 5.5 cm thick, density 30 rc. Coated steel back and lumbar support fixed network in elastic fibers.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Arched nylon gray with black finish.

Castors

Polyamide reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.

Arms

Fixed in gray polypropylene.



Art. KIT 10

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Telaio in tubolare di acciaio cromato. Monoscaocca interna in legno multistrato e imbottitura in alta densità in schiumato poliuretano.

Base

Tubolare Ø 25x2 verniciato grigio a polveri epossidiche con piedini anti ribaltamento.

Braccioli

Fissi in polipropilene colore grigio.

Struttura

Frame in tubular steel chrome. Monocoque domestic plywood and padding in high-density polyurethane foam.

Bases



Tubular Ø 25x2 gray epoxy painted with anti tip feet.

Arms

Fixed in gray polypropylene.



Art. KIT 12



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato di faggio pressato e curvato. Imbottitura ergonomica in poliuretano espanso.

Movimenti

FULCRO AVANZATO meccanismo che permette l'oscillazione in solido del sedile e dello schienale con il fulcro posizionato nella parte anteriore del sedile. Evoluzione estremamente innovativa in grado di garantire un'oscillazione all'indietro minimizzando il fastidio di sollevare i piedi da terra. Sistema "multiblock" che permette il blocco dell'oscillazione in 4 diverse posizioni. Regolazione di tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffiello telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in poliammide nero Ø 630 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioni

Struttura in poliuretano integrale colore nero.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Padding ergonomic expanded polyurethane.

Movements

ADVANCED FULCRUM mechanism that allows the oscillation in solid of the seat and back with the fulcrum positioning in the front part of the seat. Extremely innovative evolution in a position to guarantee an oscillation to behind diminishing the annoyance to raise the feet from earth. System "multiblock" that it allows the block of the oscillation in 4 various positions. Tension adjustment regulated by knob. Adjustable seat in height by means of pump to gas covered from bellows telescopic in polypropylene of black color.

Bases

Structure in polyamide Ø 630 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Frame in black polyurethane.




Art. FOCUS PFA



Art. FOCUS DO



Art. FOCUS DO



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato di faggio pressato e curvato. Imbottitura ergonomica in poliuretano espanso.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffiello telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in poliammide nero Ø 630 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioni

Struttura in poliuretano integrale colore nero.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Padding ergonomic expanded polyurethane.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases


Structure in polyamide Ø 630 mm.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Frame in black polyurethane.



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato di faggio pressato e curvato. Imbottitura ergonomica in poliuretano espanso.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in poliammide nero.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Struttura in poliuretano integrale colore nero con inserti rivestiti.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Padding ergonomic expanded polyurethane.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Structure in black polyamide.

Castors

Made of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Frame with black polyurethane coated inserts.



Art. P3020 OG

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

Scacche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Imbottitura in poliuretano espanso cm 5,5 e 4 densità 40 r.

Movimenti

SYNCRON multi-block meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Sistema di sicurezza antiritorno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas (certificata UNI 9084/86).

Base

Struttura in acciaio cromato.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 60 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

In polipropilene regolabili in altezza.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Injected polyurethane fire retardant foams.

Movements

SYNCRON multi-block mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Return control security system (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas (UNI 9084/86).

Bases

Chromed steel frame.

Castors



Made of reinforced polypropylene Ø 60 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Polypropylene with adjustable height.



Art. KIT 20



Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

In multistrato di legno pressato con imbottitura del sedile in poliuretano espanso spessore cm 5,5 densità 30 rc.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas (certificata UNI 9084/86).

Base

Arcata in nylon colore nero.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Fissi in polipropilene con inserto in metallo.

Struttura

Multi-layer pressed wood with padded seat in polyurethane foam 5.5 cm thick, density 30 rc. Coated steel back and lumbar support fixed network in elastic fibers.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in operative position by a lever which also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas (UNI 9084/86).

Bases

Arcata nylon black finish.

Castors

Polyamide reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.

Arms

Fixed polypropylene with metal insert.

Presidenziali - direzionali

Presidential - directional

Struttura

In multistrato di legno pressato con imbottitura del sedile in poliuretano espanso spessore cm 5,5 densità 30 rc.

Movimenti

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas (certificata UNI 9084/86).

Bases

Arcata in nylon colore nero.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Fissi in polipropilene con inserto in metallo.

Struttura

Multi-layer pressed wood with padded seat in polyurethane foam 5.5 cm thick, density 30 rc. Coated steel back and lumbar support fixed network in elastic fibers.

Movements

OSCILLATING standard. Can be locked in operative position by a lever which also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas (UNI 9084/86).

Bases

Arcata in nylon colore nero.

Ruote

In poliammide rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli

Fissi in polipropilene con inserto in metallo.




Art. KIT 830




Art. KIT 839

046



047



Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura
Sedile e schienale in multistrato di faggio con morbida imbottitura in schiuma poliuretano no freon sp. 5 cm. Rivestimento esterno in tessuto tridimensionale per tutta la parte anteriore, in ecopelle per retro e fasce laterali. Elegante inserto cromato inserito nello schienale.

Movimenti
OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffiato telescopico in polipropilene di colore nero.

Base
Struttura in acciaio tubolare cromato Ø 610 mm.

Ruote
In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Braccioli
Struttura in polipropilene nero.

Structure
Seat and backrest in multilayered beech with soft foam padding no freon sp. 5 cm. Exterior Finish Three-dimensional fabric across the front in faux leather on the back and side bands. Elegant chrome insert inserted in the backrest.

Movements
OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases
Plated tubular steel Ø 610 mm.

Castors
Polypropylene reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.

Arms
Frame in black polypropylene.



Art. NEWSPI



Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura
Gusci in polipropilene stampati. Schienale dotato di una originale rete portante con supporto lombare regolabile in altezza. Imbottitura in resina poliuretano.

Movimenti
SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antirimo incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

Base
Struttura in poliammide nero Ø 680 mm.

Ruote
In gomma antigraffio con doppia parte ruotante Ø 65 mm colore disponibile nero.

Braccioli
Struttura in tubo d'acciaio cromato con inserti in polipropilene stampato regolabili in altezza colore nero.

Structure
Shell back in polypropylene. Molded polypropylene shells used on seat and backrest. Padding in polyurethane resin no freon. The back has a carved molded padding to ensure maximum comfort.

Movements
SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases
Structure polyamide black Ø 680 mm.



Castors
Rubber scratch with double rotating part with 65 mm black color available.

Arms
Structure in steel tube with chrome inserts molded polypropylene adjustable black.



Art. BRENT SY

A NORMA
DI LEGGE
81/08
A NORMA
EN 1335



Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura

Scocca schienale in polipropilene. Gusci in polipropilene stampato applicati su sedile e schienale. Imbottitura in resina poliuretana no freon. Il sedile è dotato internamente di barre d'acciaio.

Movimenti

Speciale meccanismo lamellare sincronizzato a 2 leve che permette l'oscillazione simultanea di sedile e schienale. Regolazione in altezza dello schienale e bloccaggio con apposita manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in nylon nero Ø 660 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Bracciali

Struttura in acciaio e poliuretano integrale regolabili in altezza ed inclinabili sul piano orizzontale.

Struttura

Shell back in polypropylene. Molded polypropylene shells used on seat and backrest. Padding in polyurethane resin no freon. The back has a carved molded padding to ensure maximum comfort.

Movements

Special mechanism of lamellar synchronized with 2 levers allowing the swing seat and back simultaneously. Height adjustment of the backrest and locking knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Frame in black nylon Ø 660 mm.

Castors

Mode of reinforced polypropylene Ø 50 mm. Available on request with extra charge: castors made in nylon soft tyres suitable for hard floors Ø 50 mm. Colour: black.

Arms

Steel frame and polyurethane adjustable height and angle to the horizontal plane.



Art. NL1E BR

A NORMA DI LEGGE
81/08
A NORME
EN 1335

Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura

Scocche sedile/schienale in polipropilene con cuscini applicati. Gusci in polipropilene stampato applicati su sedile e schienale. Imbottiture in poliuretano espanso a caldo a quote differenziate. Lo schienale sostiene perfettamente la colonna vertebrale e apporta un sostegno lombare completo.

Movimenti

Speciale meccanismo lamellare sincronizzato a 2 leve che permette l'oscillazione simultanea di sedile e schienale. Regolazione in altezza dello schienale e bloccaggio con apposito manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Base

Struttura in nylon nero Ø 600 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Bracciali (SUPRA SY BRL)

In poliuretano integrale nero antiurto.

Struttura

Shells seat / back cushions polypropylene applied. Molded polypropylene shells used on seat and backrest. Padding in polyurethane foam in differentiated hot. The backrest supports the spine and provides perfect lumbar support complete.

Movements

Special mechanism of lamellar synchronized with 2 levers allowing the swing seat and back simultaneously. Height adjustment of the backrest and locking knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

Bases

Frame in black nylon Ø 600 mm.

Castors

Polypropylene reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.

Arms (SUPRA SY BRL)

In black polyurethane shock.



A NORMA DI LEGGE
81/08




Art. SUPRA SY BRL

A NORME
EN 1335

A NORMA DI LEGGE
81/08

Art. SUPRA SY

A NORME
EN 1335



Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura

Scocche sedile/schienale in polipropilene grigio con cuscini applicati. Gusci in polipropilene stampato grigio applicati su sedile e schienale. Imbottiture in poliuretano no freon.

Movimenti

CONTATTO PERMANENTE meccanismo che permette allo schienale di oscillare liberamente mantenendo il contatto con la schiena. Possibilità di bloccaggio in qualunque posizione. Regolazione in altezza e in profondità dello schienale e bloccaggio con apposite manopole. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore grigio.

Base

Struttura in nylon e fibra di vetro grigio Ø 630 mm.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Colore grigio.

Braccioli (BUG BR)

Struttura in acciaio con rivestimento in polipropilene colore grigio.

Struttura

Scocche seat / back cushions with gray polypropylene applied. Polypropylene shells printed gray used on the seat and backrest. No padding in polyurethane freon.

Movements

PERMANENT CONTACT mechanism allows the backrest to swing freely while maintaining contact with the back. Possibility of locking in any position. Adjustment for height and depth of the back and lock with special knobs. Seat height adjustable by means of a gas pump covered with bellows telescopic polypropylene gray.

Bases

Structure in nylon and fiberglass gray Ø 630 mm.

Castors

Gray polypropylene reinforced with double rotating part Ø 50 mm.

Arms (BUG BR)

Structure in steel-coated polypropylene gray.



A NORMA
DI LEGGE
81/08

Art. BUG



Art. BUG BR

A NORMA
DI LEGGE
81/08

Operative - dattilo

Operative - dactilus

Struttura (E 800B)

Scocche sedile/schienale in polipropilene con cuscini applicati. Gusci in polipropilene stampato applicati su sedile e schienale. Imbottiture in poliuretano espanso.

Struttura (GINO)

In acciaio verniciata con resine epossidiche, l'appoggio gambe è posto su ammortizzatori in gomma inclinabili antivibranti. Sedile cm. 39x33 e appoggio gambe cm. 22-25x45 con scocche in multistrato di faggio.

Movimenti (E 800B)

CONTATTO PERMANENTE meccanismo che permette allo schienale di oscillare liberamente mantenendo il contatto con la schiena. Possibilità di bloccaggio in qualunque posizione. Regolazione in altezza e in profondità dello schienale e bloccaggio con apposite manopole. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.

Movimenti (GINO)

Sedile regolabile in altezza da cm. 47 a cm. 60 mediante alzata a gas.

Base (E 800B)

Struttura in nylon nero Ø 600 mm, dotata di poggiatesta circolare telescopico cromato regolabile in altezza con apposita manopola.

Base (GINO)

Struttura in nylon nero a 5 razze.

Ruote

In polipropilene rinforzato con doppia parte ruotante Ø 50 mm. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo; ruote in nylon con doppia battistrada in gomma per parquet Ø 50 mm. Colore disponibile nero.

Struttura (E 800B)

Shells seat / back cushions polypropylene applied. Molded polypropylene shells used on seat and backrest. Padding in polyurethane foam.

Struttura (GINO)

Steel painted with epoxy resins, the support legs is placed on rubber shock absorbers filling vibration. Seat cm. And support legs 39x33 cm. 22-25x45 with shell in beech plywood.

Movements (E 800B)

PERMANENT CONTACT mechanism that allows the back to swing freely while maintaining contact with the back. Possibility of locking in any position. Adjustment for height and depth of the backrest and locking with appropriate knobs. Adjustable seat height by gas pump covered with bellows telescopic polypropylene black.

Movements (GINO)

Adjustable seat height from cm. 47 cm. 60 through gas lift.

Bases (E 800B)

Frame in black nylon Ø 600 mm. with circular footrest adjustable height with telescopic chrome knob.

Bases (GINO)

Frame in black nylon 5-spoke.

Castors





Polypropylene reinforced with double rotating part Ø 50 mm. Available on request with charge: nylon wheels with dual tread rubber flooring Ø 50 mm. Available color black.



Art. GINO



Art. E 800B



Fisse

Fixed

Struttura (LATITUDINE)

Scocche interne sedile/schienale in legno multistrato pressato e curvato. Scocca esterna schienale in polipropilene nero antiurto. Imbottitura in poliuretano espanso. Struttura a slitta in tubolare metallico tondo cromato Ø 22 mm, dotata di piedini antiscivolo in polipropilene nero.

Struttura (GAIA)

Tubolare tondo d'acciaio cromato Ø 11 mm lievemente flessibile per garantire la massima comodità alla seduta. Sedile in legno multistrato pressato rivestito in cuoio rigenerato impunturato di colore nero. Schienale e braccioli in corpo unico applicati a telaio realizzati in cuoio rigenerato impunturato sagomato di colore nero.

Braccioli (LATITUDINE)

In PVC colore nero.

Structure (LATITUDINE)

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. External oval body back in shockproof black polypropylene. Padding in expanded polystyrene. Structure to slip in tubular metallic round chromium plated Ø 22 endowed mm of small feet antislip in black polypropylene.

Structure (GAIA)

Tubular round of chromium plated steel Ø 11 mm light flexible in order to guarantee the maximum comfort to the sitting. Seat in wood covered multilayer in regenerated leather of black color. Back and armrest in only body apply to you to chassis realize in you in shape regenerated leather of black color.

Arms (LATITUDINE)

PVC black.



Art. LATITUDINE



Art. GAIA



Fisse

Fixed

Struttura

Tubolare tondo d'acciaio cromato scocca in policarbonato trasparente.

Structure





Round tubular steel chrome polycarbonate shell.



Art. TRIBE



Art. TRIBE CS



Fisse

Fixed

Struttura

Scocche sedile/schienale in polipropilene a nido d'ape con cuscini applicati. Gusci in polipropilene sagomato stampato applicati su sedile e schienale. Imbottiture in poliuretano no freon. Telaio impilabile in tubo d'acciaio a sezione ovale verniciato a forno con polveri epossidiche nei colori nero (D500) o grigio (D500 GR). Seduta rinforzata da 2 tubi a sezione tonda. La seduta può essere completata con: coppia braccioli (BRA D500) realizzati in tubo metallico e inserti in polipropilene colore nero; bracciolo con tavoletta reclinabile (KIT D500P) realizzata in poliuretano antigraffio colore nero; coppia ganci di allineamento (GAN D500R2) per unire tutte le sedie tra loro, colore nero.

Structure

Plates seat and backrest made of polypropylene honeycomb applied with cushions. Shaped molded polypropylene shells, on a seat and back. Polyurethane no freon. Stackable tubular steel frame with oval painted with epoxy in black (D500) or gray (GR D500). Seat tube reinforced by two round section. The seat can be completed: two arms (BRA D500) made of metal tubing and polypropylene inserts in black, with tablet arm recliner (KIT D500P) made from scratch resistant polyurethane black; hooks pair of alignment (GAN D500R2) to merge all chairs between them, black.



Art. D500



Art. D500 + BRA D500



Art. D500 GR



Art. D500 + KIT D500P

Fisse

Fixed

Struttura

Scocche sedile/schienale in polipropilene sagomato stampato con motivi orizzontali disponibili nel colore nero. Telaio impilabile in tubo d'acciaio a sezione ovale verniciato a forno con polveri epossidiche colore nero o grigio. Seduta rinforzata da 2 tubi a sezione tonda. La seduta può essere completata con: coppia braccioli (BRA D500) realizzati in tubo metallico e inserti in polipropilene nero; bracciolo con tavoletta reclinabile (KIT D500P) realizzata in poliuretano antigraffio colore nero; coppia ganci di allineamento (GAN D500R2) per unire tutte le sedie tra loro, colore nero.

Structure

Inner structure seat/back in polypropylene printed with horizontal reasons available in the colors black or gray. Chassis in steel tube to section oval painted to furnace with epoxy powders color gray. Sitting reinforced from 2 tubes to round section. The sitting can be completed with: brace arm-rest (BRA D500) realized in polyurethane antiscratch black color; brace hooks of alignment (GAN D500R2) in order to join all the chairs between they, black color.



Art. DP500 EN + BRA D500



Art. GAN D500R2









Art. DP500 EG



Art. DP500 EN



Art. DP500 EN + KIT D500P



Attesa e collettività

Waiting and collectivity

Struttura:

Struttura portante costituita da trave in acciaio, basi con piedini regolabili. Sedute e tavolino realizzati in robusta lamiera stampata microforata, con supporto in tubolare a sezione ovale. Disponibile in tre versioni: a due posti (SLIM 2P), a due posti più tavolino (SLIM 2P+T), a tre posti (SLIM 3P).

Struttura

Structure consists of steel beams, bases with adjustable feet. Seat and coffee table made of sturdy sheet printed microperforated, supporting tubular oval sections. Available in three versions: a two-seater (SLIM 2P), two more seats table (SLIM 2P + T), three posts (SLIM 3P).



Art. SLIM 2P

Art. SLIM 2P+T



Art. SLIM 3P



Attesa e collettività

Waiting and collectivity

Struttura

Scocche portanti interne sedile/schienale in legno multistrato pressato. Morbida e spessa imbottitura interna in poliuretano espanso indeformabile a densità differenziata per sedile e schienale. Piedini in tubolare metallico cromato.

Struttura

Inner structure seat/back in pressed and curved plywood. Soft and thick inner padding in indeformable expanded polyurethane to density differentiated for seat and back. Chromium plated tubular small feet in metallic.









Art. QUOD 1



Art. QUOD 2



Art. QUOD 3



Attesa e collettività

Waiting and collectivity

Struttura

Struttura portante interna sedile/schienale in legno rivestita in poliuretano espanso sp. 4 cm per il sedile e 3 cm per lo schienale. Piedini gommati antiscivolo salvapavimento per una presa ideale e per la protezione di ogni tipo di superficie.

Tavolo attesa (1530)

Piano in vetro sagomato cm. 50 x 50 sp. mm. 8 con angoli stondati. Inserti in acciaio cromato per l'insierimento delle gambe coniche in MDF laccato nero.

Tavolo attesa (1999)

Piano e basamenti realizzati con pannelli nobilitati melaminici ad alta resistenza sp. 40 mm rifiniti perimetralmente con bordo in ABS a spessore 1,5 / 2 mm. Colore disponibile: wengè. Altezza totale cm. 43.

Struttura

Carrying structure inner seat/back in metal covered with polyurethane foam sp. 4 cm. for the seat and 3 cm. on the back. Small feet subsiding for use taken ideal and the protection of every type of surface.

Wait table (1530)

Slowly in shape glass cm. 50 x 50 sp. mm 8 with curvature angles. Insert in chromium plated steel for the insertion of the conical legs in lacquering black MDF

Wait table (1999)

Plan and bases made with melamine panels nobilitati high resistance sp. 40 mm perimeter finished with ABS edge thickness 1,5 / 2 mm. Color available: wengè. Total height cm. 43.



Art. 1530






Art. 1999



Art. MN1



Art. MN1



Attesa e collettività

Waiting and collectivity

Sistema di poltrone per ambienti destinati a cinema, teatri, sale per conferenze e congressi. Il sedile e lo schienale sono con struttura portante in tubolare d'acciaio, e rivestiti in tessuto ignifugo classe 1 IM. Il bracciolo che segue perfettamente il profilo del fianco, è anch'esso rivestito in tessuto per un miglior comfort. Il ribaltamento del sedile è del tipo a gravità. I piedi completamente in acciaio verniciati nero, hanno piastre di ancoraggio a pavimento e possono seguire l'inclinazione dello stesso.




System environments chairs for cinemas, theaters, meeting halls and conferences. The seat and backrest structure with tubular steel and covered in fireproof fabric class 1 IM. The arm that follows perfectly the profile of the side, is also covered in fabric for comfort. The tilting of the seat is kind of gravity. The foot all steel painted black, they anchor plates on the floor and can follow the same angle.



Art. PFB

Art. PFA

Art. PF



SEDUTE

CARTELLA COLORI / colours samples card

I colori e le finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

CAT. 1A

100% Fibra Modacrilica - 100% Modacrylic altamente ignifugo cert. classe 1 Min. dell'Interno - Not flammable (MX25 - MX72); 100% Fibra Modacrilica - 100% Modacrylic



MX25


MX72

L33

A34

A1

A6



A20

A15

A35

A16

A17

A27




A19

A3

A5

CAT. 1B

~~✗~~ Tessuto Trevira CS® - Trevira CS®
Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno - Not flammable



K34


K35

K51

K50

K71

K93



K27

K25

CAT. N

Renna ecologica 80% cotone 20% poliuretano - Renna 80% cotton 20% polyurethane



RB

RG

RA

RN

RP

RR




RV

RT

CAT. P

Parte anteriore: vera pelle - front part: real leather
Retro e fasce in morbida simipelle - back and bands in soft skay



PB

PC

PR

PG

PN

PI



PRF

PT

PBI

PP

PTM


SEDUTE

CARTELLA COLORI / colours samples card

I colori e le finiture qui riprodotti sono indicativi per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.

CAT. K

Ecopelle 100% Poliuretano - Skay 100% Polyurethane



KB

KC

KR

KG

KIGN

KGI



KRF

KT

KBI

KBE

KTM

CAT. 1 Albaria

~~✗~~ 100% MA - FRS acrilico - ignifugo cert. classe 1 Min dell'Interno
100% MA - FRS acrylic - fire proof certified class 1



A20

A13

A34

A38

A6

A1



A4

A10

CAT. 1 Baly

100% Polipropilene - fire retardant
100% Polypropylene - fire retardant



BY03


BY02

BY35

BY30

BY01

BY04



BY08

BY09

CAT. 1 Lotos

100% PU
100% PU



LT01

LT02

LT10

LT18

CAT. D

~~✗~~ DISPONIBILI SOLO PER CAT. AUDITORIUM E TEATRI ART. PFA-PFB-PF Tessuto TREVI Trevira CS® - Trevira CS®
Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno - Not flammable



460

461

469

467

465

462



464

463














468

466

470

SEDUTE

CARATTERISTICHE TESSUTI / fabric characteristics

Categoria / category	Scheda tecnica / technical card
	Descrizione / description
1A	100% fibra modacrilica / 100 % modacrylic Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno / not flammable (MX 25 rosso - MX 72 blu): 100% fibra modacrilica / 100 % modacrylic Lavaggio / cleaning     
1B	Tessuto Trevira CS / trevira CS Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno / not flammable Lavaggio / cleaning     
N	Renna ecologica 80% cotone 20% poliuretano / renna 80% cotton 20% polyurethane Lavaggio / cleaning Assorbire immediatamente con carta assorbente, quindi pulire utilizzando un panno morbido imbevuto in una soluzione composta da 50% acqua e 50% alcool, oppure utilizzare un prodotto contenente ammoniaca. Ripetere l'operazione se necessario. <i>absorb immediately the stain with a blotting paper than clean with cloth imbued with a solution composed of 50% water and 50% alcohol or with a normal product containig ammonia. Repeat the cleaning if needed.</i>
P 	Parte anteriore: vera pelle / front part: real leather Si possono presentare delle piccole irregolarità dovute all'autenticità / due to the autenticity of the leather, some little imperfections might appear on its surface Retro e fasce in morbida ecopelle / back and bands in soft skay Lavaggio con panno umido / cleaning with humid cloth
K	Ecopelle 100% Poliuretano / skay 100% polyurethane Lavaggio con panno umido / cleaning with humid cloth
1 Albaria 	100% MA - FRS acrilico / 100% MA - FRS acrylic Martindale 20.000 cicli / martindale 20.000 cycles Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno / not flammable
1 Baly	100% POLIPROPILENE / 100% polypropylene Martindale 40.000 cicli / martindale 40.000 cycles Fire retardant
1 Lotos	100% PU / 100% PU Martindale 20.000 cicli / martindale 20.000 cycles
D 	Tessuto TREVI Trevira CS® / Trevira CS® Tessuto altamente ignifugo certificato classe 1 Ministero dell'Interno / Not flammable Composizione: 100% poliestere FR-TREVIRA CS Flessibilità: test Martindale (UNI EN ISO 12947-2000) 120000 cicli ± 20% Solidità alla luce: Xenotest (UNI EN ISO 105 B02) 5 ± 1 Pulizia: usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio senza spazzolare.

SEDUTE

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PRODUZIONE

RUOTE

In nylon con doppia parte e perno in acciaio ad innesto rapido con corona di appoggio circolare e con anello elastico. Disponibili a richiesta con sovrapprezzo: ruote in nylon con doppio battistrada in gomma per parquet. Colore disponibile nero.

BASI

Disponibili in:
- struttura in metallo rivestito in massello di legno verniciato e lucidato finitura ciliegio
- struttura in alluminio pressofuso lucido
- struttura in acciaio cromato
- struttura in poliammide nero
- struttura in nylon
- struttura in nylon e fibra di vetro colore grigio

COLONNA A GAS

Con molla azionata da pompa a gas nitrogeno e parte finale conificata. Finitura: Cromata o verniciata in epossidico nero.

COPRICOLONNA

Telescopico rigido in polipropilene. Colori disponibili nero o grigio ove specificato.

MOVIMENTI

OSCILLANTE standard. Possibilità di blocco in posizione operativa mediante leva che aziona anche la colonna gas. Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.
FULCRO AVANZATO meccanismo che permette l'oscillazione in solido del sedile e dello schienale con il fulcro posizionato nella parte anteriore del sedile. Evoluzione estremamente innovativa in grado di garantire un'oscillazione all'indietro minimizzando il fastidio di sollevare i piedi da terra. Sistema "multiblock" che permette il blocco dell'oscillazione in 4 diverse posizioni. Regolazione di tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.
CONTATTO PERMANENTE meccanismo che permette allo schienale di oscillare liberamente mantenendo il contatto con la schiena. Possibilità di bloccaggio in qualunque posizione. Regolazione in altezza e in profondità dello schienale e bloccaggio con apposite manopole. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas ricoperta da soffietto telescopico in polipropilene di colore nero.
SYNCRON meccanica sincronizzata con sistema di regolazione sedile/schienale basato su un rapporto fisso. Possibilità di blocco in 4 posizioni. Sistema di sicurezza antiritorno incorporato (anti-shock). Regolazione della tensione della molla di contrasto mediante manopola. Sedile regolabile in altezza mediante pompa a gas.

CAT. AUDITORIUM E TEATRI

Poltrone compatibili con sedile ribaltabile con omologazione in classe 1M di reazione al fuoco rilasciata dal ministero dell'interno.

STRUTTURA PORTANTE DELLA GAMBA-BRACCIOLO

Piede per ancoraggio a pavimento costruito in scatolato di acciaio di sezione mm 60 x mm 30 sp. mm 1,5; puntali di rifinitura in plastica, coprono i fori e le viti per il fissaggio a pavimento. La sua inclinazione può essere modificata ed adattata alla pendenza del pavimento in fase di produzione. Non può essere modificata durante la fase di montaggio. Montante verticale in scatolato di acciaio sezione mm 90 x mm 30 sp. mm 2; bracciolo in bandella di acciaio mm 40 x sp. mm6, opportunamente curvata per contenere il pannello imbottito; sistema di basculamento del sedile in lamiera di acciaio sp. mm2 con opportuna asola.

SEDILE E SCHIENALE

Scocca realizzata in multistrato di faggio di spessore non inferiore a mm 12, imbottitura in poliuretano espanso di elevata elasticità, spessore a riposo mm 80. Esente da CFC, classe UNO ignifugo. Densità 40 kg/mc,m corrispondente alle norme CSE RF 4/83.

COLLEGAMENTO DEL SEDILE E DELLO SCHIENALE ALLA GAMBA-BRACCIOLO

Il sedile è provvisto di appositi agganci, ruotanti all'interno dell'asola del sistema di basculamento. Lo schienale viene bloccato solidamente al piede/bracciolo tramite viti non a vista.

BRACCIOLO

Costituito da pannello in truciolare, imbottito e rivestito, incassato all'interno della bandella in acciaio. Il poggiabraccio, con inserto in multistrato di faggio, è imbottito e rivestito. In caso di usura del rivestimento può essere facilmente sostituito.

RIVESTIMENTO

Tessuto in fibra ignifuga TREVIRA CS. Sfoderabile con chiusura lampo.

GENERAL INFORMATION ABOUT OUR PRODUCTS

WHEELS

Made of nylon, clip-in steel pin with a circular base and elastic ring. Available on request at extra charge: braked nylon wheels with revolving parts in rubber, especially suited to hard floors. Available colour black.

BASES

Available in:
- Metal frame covered with solid wood painted and polished cherry finish
- Polished cast aluminium
- Chrome plated
- Structure of polyamide black
- Nylon structure
- Structure of nylon and fiberglass gray

GASLIFT OPERATED SHAFT

With motivating force set in action from pump to gas nitrogen. Finish: chromium plated or painted in epoxy black.

SHAFT COVER

Rigid telescopic covers of polypropylene are used on all gaslift operated shafts. Available colours black or gray.

ARMCHAIR MECHANISMS AND SWING-BACK

OSCILLATING standard. Can be locked in position by operating lever also operates the gas column. Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.
ADVANCED FULCRUM mechanism that allows the oscillation in solid of the seat and back with the fulcrum positioning in the front part of the seat. Extremely innovative evolution in a position to guaranteeing an oscillation to behind diminishing the annoyance to raise the feet from earth. System "multiblock" that it allows the block of the oscillation in 4 various positions. Tension adjustment regulated by knob. Adjustable seat in height by means of pump to gas covered from bellows telescopic in polypropylene of black color.
PERMANENT CONTACT mechanism that allows the back to swing freely while maintaining contact with the back. Possibility of locking in any position. Adjustable height and depth of the backrest and locking knobs. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.
SYNCRON mechanical control system with synchronized seat / back based on a fixed ratio. Can be locked in 4 positions. Security system return control (anti-shock). Adjusting the spring tension by knob. Seat height adjustment through gas covered bellows telescopic black polypropylene.

CAT. AUDITORIUMS AND THEATERS

Armchairs compatible with folding seat with approval in class 1M Fire issued by the Ministry of Interior.

STRUCTURE OF LEG-ARM

Foot for ground constructed of steel box-section 60 mm x 30 mm thick. 1.5 mm, ABS plastic finishing, cover the holes and screws for fixing to the floor. Its angle can be changed and adapted to the slope of the floor during production. Can not be changed during installation. Upright vertical box-section steel 90 mm x 30 mm thick. 2 mm; armrest strip steel 40 mm x sp. MM6, suitably bent to hold the upholstered panel, system of tilting seat in thick steel plate. mm2 with appropriate slot.

SEAT AND BACK

Shell made of beech plywood thickness of not less than 12 mm polyurethane foam padding, high elasticity, thickness 80 mm at rest. CFC free, fire retardant class One. Density 40 kg / mc, m corresponding to the rules CSE RF 4 / 83.

CONNECTING TO THE BACK SEAT AND LEG-ARM

The seat is equipped with special hooks, rotating within the slot del sistema tilting. The back is stuck firmly to the foot / arm screws in sight.

ARMREST

Consisting of chipboard, upholstered, built within the steel strap. The armrest, insert, beech, is upholstered. In case of wear of the coating can be easily replaced.

COATING

Fiber fabric fire retardant Trevira CS. Removable with zip.



STAMPA SETTEMBRE 2011
printed september 2011

nuova **FUMU** S.r.l.

Esposizione, Sede, Stabilimento

Ufficio Vendite:

Via Valle Molina, 9
05026 - Castel dell'Aquila
Montecastrilli (TR)

Tel. + 39 **0744 935021** - **935430**

Fax + 39 **0744 935375**

E-mail: info@fumu.it

www.fumu.it

Show Room:
Via Firenze, 42

06073 - Taverne di Corciano (PG)

Tel. +39 075 6978709

Fax +39 075 6979984

E-mail: perugia@fumu.it



Progetto grafico: Team Industriale FUMU® Centro studi e ricerche
Testi e disegni: Ufficio Tecnico FUMU®
Foto: Team Industriale FUMU®
Finito di stampare: settembre 2011

La venditrice si riserva la facoltà di apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.
Catalogo non in vendita destinato esclusivamente alla clientela.
Copia gratuita fuori commercio.

Graphics: Team Industriale FUMU® research center
Text and drawings: Technical Department FUMU®
Photo: Team Industriale FUMU®
Printed: September 2011

The selling Company reserves the right to introduce changes to products regarding sizes and aesthetical or technical aspects at any time without notice.
Catalogue not only intended for sale to customers.
Copy out free trade.