

## Telecamere box

# CB-540WDR



Dotata di molteplici funzioni, questa telecamera di elevata qualità consente di soddisfare qualsiasi necessità installativa.

E' dotata di WDR, una speciale funzione che consente di avere una dinamica 80 volte maggiore di una normale telecamera.

La altissima risoluzione (520 TVL), l'elevata sensibilità (0,002 lux @ F1.2) del CCD da 1/3" e il controllo del DSP forniscono immagini di elevata qualità.

Tutte le funzioni avanzate come DNR, maschere Privacy, Motion detection, AGC, AES, BLC e altre sono attivabili tramite tastiera e comodo OSD.

Come tutte le altre telecamere box Fracarro, è possibile alimentarla indifferentemente con una tensione continua di 12V o in alternata con 24V.

### Caratteristiche principali

- Wide Dynamic Range WDR
- Alta risoluzione 520 TVL
- 4 Maschere Privacy
- 12 o 24 Volt con selezione automatica
- Interfaccia OSD
- Funzione Day&Night
- Alta sensibilità (0,002 lux @ F.2 in Black&White)
- Motion Detection su 4 zone
- Riduzione digitale del rumore DNR
- Obiettivo non incluso (vedi paragrafo dedicato)

Codice	918046		
<b>Specifiche telecamera</b>			
Standard video	tipo	PAL	
Sensore video	tipo	CCD 1/3" Sony Interline transfer a colori	
Pixel (HxV)	n.°	811x508	
Risoluzione orizzontale	Colori	linee TV	520
	B&W	linee TV	530
DSP	Samsung		
Correzione gamma	0,45		
Illuminazione minima	@ F1.2	lux	0,1
	@ F1.2 in modalità B&W con illuminatore IR	lux	0,002
Rapporto segnale rumore (S/N)	dB	>50 (AGC Off)	
Gamma dinamica	pari a 80 volte quella di una normale telecamera		
Sincronizzazione	Interna/Line Lock (solo con alimentazione in AC)		
Uscita video	segnale video composito, 1 Vpp 75Ω su BNC		
<b>Controlli</b>			
Controllo automatico del guadagno (AGC)	Basso/Medio/Alto/Off		
Bilanciamento automatico del bianco (AWB)	ATW/AWC/Manuale (1800–10500 K)		
Compensazione controllo luce (BLC)	Basso/Medio/Alto/Off		
Riduzione dinamica del rumore (DNR)	Basso/Medio/Alto/Off		
Otturatore elettronico automatico (AES)	ESC (X128; 1/50–1/20000 sec)		
Attacco obiettivo	CS con distanziatore per attacco C incluso		

Controllo automatico apertura diaframma	Video/DC/Manuale selezionabile con attacco 4 poli
Titolazione telecamera	On/Off con max 15 caratteri
Day & Night	On/Off/Auto
Menu	OSD
Rivelazione movimento	On/Off (max 4 zone)
Funzione privacy	On/Off (max 4 zone)
<b>Caratteristiche generali</b>	
Tensione di alimentazione	12V/24V~
Assorbimento massimo	W 4,5 W
Umidità di funzionamento	Ur % 90 max
Temperatura di funzionamento	°C -10—+50
Dimensioni (l×p×h)	mm 119×60×50
Peso	g 400

Fracarro Radioindustrie S.p.A.  
via Cazzaro, 3  
31033 Castelfranco Veneto (TV)  
Italy  
tel. +39 0423 7361  
fax +39 0423 736220  
www.fracarro.com  
info@fracarro.com

Fracarro (UK) Ltd  
Unit A.  
Ibex House, Keller Close  
Kiln Farm, Milton Keynes.  
MK11 3LL  
UK  
Tel. +44(0)1908 571571  
Fax +44(0)1908 571570

Fracarro Ibérica  
Poligono Táctica "Ciudad  
de los negocios"  
C/2A, nº 4 - 46980  
Paterna - Valencia  
Tel. +34/961340104  
Fax. +34/961340691

Fracarro France S.A.S.  
14 bis rue du Ratriat  
92158 Suresnes Cedex  
France  
Tel. +33 1 47283400  
Fax +33 1 47283421

Fracarro Tecnologia e  
Antenas de Televisao Lda  
Rua Alexandre Herculano, nº1-1ºB  
Edificio Central Park  
2795-242 Linda-a-Velha  
Portugal  
Tel.: +351214156800  
Fax: +351214156809