



technology with
Style



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	Alimentatore DC 12V/Rete 230V - 50/60Hz cavo presa accendisigari in dotazione
Assorbimento	25W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazionecontuoblufluorescente ad alta luminosità
Risoluzione max.	1280x800 WXGA
Luminosità	170 cd/m ²
Contrasto	650 :1
Angolo di visualizzazione (L/R/H/L)	45/45/20/45
Dimensioni schermo	Diagonale 39,6 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso HDMI Ingresso VGA Ingresso AV Ingresso PC audio jack Pressa cuffia
Sistema di colore	PAL /SECAM
Formati video	PAL/NTSC
Potenza in uscita	2 x 3W
Risoluzioni VGA	800x600 dpi/60 Hz 1024x768 dpi/60 HZ 1280x768 dpi/60HZ
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	395 (L) x 326 (A) x 144 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	395 (L) x 304 (A) x 86 (P) mm
Peso	3,5 Kg

16"

0271601

DVBX 2716 CI COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT - 16"

- DVBT/TV 16"
- USB RECORDER
- USB/SD CARD IN
- AC 230V / DC 12V



- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LCD 16:9 (diagonale 39,6 cm)
- Matrice attiva TFT ad alta risoluzione
- Lettore DVD/MPEG-4
- Ingresso USB 2.0 /SD Card per lettura file multimediali
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare e rivedere i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Common Interface Slot: connessione Cam / Pay per View
- Collegamento HDMI, supporta 720p e 1080p

- HD Ready
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L/L')
- Ingresso VGA per PC
- Finitura nero lucido, bianco lucido e rosso lucido
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Alimentazione:
Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Consumo Standby: <1W
- Dimensioni: 395 (L) x 330 (A) x 95 (P) mm

HD ready HDMI



0271600



INGRESSO USB INGRESSO SD CARD



CAVO 12V ACCENDISIGARI IN DOTAZIONE INGRESSO COMMON INTERFACE

13,3"



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Alimentazione	Alimentatore DC 12V/Rete 230V - 50/60 Hz cavo presa accendisigari in dotazione
Assorbimento	25W Max / Stand-by <1W
Display	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione LED
Risoluzione max.	1280 x 800
Luminosità	275 cd/m ²
Contrasto	500 :1
Angolo di visualizzazione (L/R/H/L)	40/50/15/25
Dimensioni schermo	Diagonale 33,8 cm
Collegamenti	Ingresso SCART Ingresso HDMI Ingresso VGA Ingresso AV Ingresso PC audio jack Pressa cuffia
Sistema di colore	PAL /SECAM
Potenza in uscita	2 x 3W
Temperature d'uso	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo	350 (L) x 310 (A) x 145 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo	350 (L) x 270 (A) x 75 (P) mm
Peso	1,620 Kg



INGRESSO USB



INGRESSO COMMON INTERFACE

LED DISPLAY

HD ready

HDMI



CAVO 12V ACCENDISIGARI IN DOTAZIONE

LTV 2513 CI TV COLOR TFT LCD - MONITOR - DVBT 13.3" HD READY - CI SLOT

0251300

- DVBT/TV 13.3"
- COMMON INTERFACE
- INGRESSO HDMI
- HOME / CAMPER



- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LED - LCD a cristalli liquidi 13,3" (34 cm) 16:10
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- HD Ready / Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB 2.0 con Lettore file multimediali Video Mpeg4 Audio Mp3, Foto Jpeg
- DVBT RECORDER: possibilità di registrare e rivedere i programmi da Digitale Terrestre su memoria Flash collegata alla presa USB
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM

- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Collegamento HDMI
- Ingressi VGA, SCART, Video composito, RCA
- Ingresso audio PC
- Uscita presa cuffie
- Finitura nero lucido, bianco lucido
- Alimentazione:
Rete 230V-50Hz con alimentatore in dotazione DC 12V con cavo presa accendisigari in dotazione
- Consumo 25W, standby: <1W
- Dimensioni: 350 (L) x 310 (A) x 75 (P) mm



0251301