



technology with
Style



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione.....	Rete 230V/50Hz
Assorbimento.....	30W Max / Stand-by <1W
Display.....	LED - LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione a LED ad alta luminosità
Display colori.....	16,7 milioni
Risoluzione max.....	1366x768 dpi HD Ready
Luminosità.....	250 cd/m²
Contrasto.....	700:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L).....	85/85 80/80
Dimensioni schermo.....	19" - diagonale 47 cm
Collegamenti.....	Ingresso HDMI Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso Y/Pb/Pr Ingresso Video Composito/RCA stereo Presca cuffia
Sistema di colore.....	PAL /SECAM
Formati video.....	PAL/NTSC
Potenza in uscita.....	2 x 3W
Temperature d'uso.....	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo.....	455 (L) x 358 (A) x 167 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo.....	455 (L) x 300 (A) x 42 (P) mm
Peso.....	3,4 Kg

19"

LED
DISPLAY


LTV 2019 CI

- LED DISPLAY
- DVBT/TV 19"
- COMMON INTERFACE
- USB PLAYER



LED TV COLOR TFT LCD MONITOR - DVBT - HD READY DISPLAY - CI SLOT - 19"

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Schermo LED - LCD a cristalli liquidi 19" (47 cm) 16:9
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Display HD READY
- Funzione HOTEL
- Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB 2.0
- Lettore file multimediali video, mp3, jpeg
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM (L)
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingresso HDMI
- Ingressi VGA, YPbPr, SCART, Video composito, RCA
- Ingresso audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 100 per montaggio a parete
- Finitura nero lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE

INGRESSO USB

19"



CARATTERISTICHE TECNICHE

Assorbimento.....	Alimentatore esterno DC 12V Rete 230V - 50Hz
Assorbimento.....	50W Max / Stand-by <1W
Display.....	LCD a cristalli liquidi con matrice attiva TFT (Thin-Film-Transistor) Retroilluminazione a tubofluorescente ad alta luminosità
Display colori.....	16,7 milioni
Risoluzione max.....	1366x768 dpi
Luminosità.....	300 cd/m²
Contrasto.....	1000:1
Angolo di visualizzazione(L/R/H/L).....	85/85 80/80
Dimensioni schermo.....	19" - diagonale 47 cm
Collegamenti.....	Ingresso HDMI Ingresso SCART Ingresso VGA/Audio per PC Ingresso S-Video Ingresso Video Composito/RCA stereo Presca cuffia
Sistema di colore.....	PAL /SECAM
Formati video.....	PAL/NTSC
Potenza in uscita.....	2 x 3W
Temperature d'uso.....	da 5° a 40° centigradi
Dimensioni con piedistallo.....	475 (L) x 385 (A) x 170 (P) mm
Dimensioni senza piedistallo.....	475 (L) x 355 (A) x 85 (P) mm
Peso.....	5,50 Kg

DVBX 2719 CI

- DVBT/TV 19"
- COMMON INTERFACE
- DVD/MPEG-4
- USB/SD CARD IN




COMBO TV COLOR LCD - DVD - DVBT - USB/SD CARD - CI SLOT - 19"

- Ricevitore TV per il sistema Digitale Terrestre DVBT e sistema analogico tradizionale
- Lettore DVD / MPEG4
- Schermo LCD a cristalli liquidi 19" (47 cm) 16:10
- Matrice attiva TFT (thin film transistor) ad alta risoluzione
- Funzione TV DIGITALE TERRESTRE
- Funzione HOTEL (blocco sorgenti, canali e volume)
- HD Ready / Connessione CAM / Pay per View
- Ingresso USB / SD CARD
- Telecomando per tutte le funzioni
- Sistema TV: PAL (BG/DK/I) / SECAM
- Funzione TELETEXT
- Funzione SLEEP, spegnimento automatico
- Ingresso HDMI, supporta 720p e 1080i
- Ingressi VGA, SCART, S-Video, Video Composito, RCA
- Uscita audio PC
- Uscita presa cuffie
- Standard VESA 75 per montaggio a parete
- Finitura nero lucido e bianco lucido



INGRESSO COMMON INTERFACE

INGRESSO SD CARD



INGRESSO USB

LETTORE DVD / MPEG4