

MONITOR LCD LCD MONITORS

LD-7069TS



7"

16/9

TOUCH

DUAL

CUFFIE IR WH OPZIONALI
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



1 ingresso A/V
1 ingresso AUX video sul frontale
1 uscita AUX audio (cuffie) sul frontale
Touch screen
Trasmettitore audio IR dual channel
Altoparlante integrato
Kit installazione poggiatesta e stand-alone
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120°
Alto = 60°
Basso = 30°
Luminosità: 400 Cd/mq
Alim. 12V DC
Dimensioni monitor: 181x122x27 mm
Dimensioni vaschetta: 186x127 mm

1 A/V input
1 front panel AUX input
1 front panel AUX audio output (earphones)
Touch screen
Dual channel IR audio transmitter
Built in speaker
Headrest and stand alone installation set
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120°
up = 60°
down = 30°
Brightness: 400 Cd/mq
Power Supply: 12V DC
Monitor dimensions: 181x122x27 mm
Shell dimensions: 186x127 mm

LD-DUAL

DUAL

Cavo di collegamento audio video e per il controllo tramite Touch-screen da **LD-7069TS / 6069TS** a **DYMAGE MP10, DVP-900HD** e **CTD-H1**.

Audio video and Touch-screen control from **LD-7069TS / 6069TS** to **DYMAGE MP10, DVP-900HD** and **CTD-H1**.



LD-7081M

7"

16/9

DUAL

CUFFIE IR WH OPZIONALI
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



1 ingresso A/V
Touch screen
Trasmettitore audio IR dual channel
Altoparlante integrato
Kit installazione stand-alone
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120°
Alto = 60°
Basso = 30°
Luminosità: 400 Cd/mq
Alim. 12V DC
Dimensioni monitor: 185x105x29 mm

Nota: utilizzo solo su supporto stand, no integrazione poggiatesta

1 A/V input
Touch screen
Dual channel IR audio transmitter
Built in speaker
Stand alone installation set
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120°
up = 60°
down = 30°
Brightness: 400 Cd/mq
Power Supply: 12V DC
Monitor dimensions: 185x105x29 mm

Note: stand alone use only, no pillow itegration



USB



SD Card

LD-6269TS

6,2"

16/9

TOUCH

DUAL

CUFFIE IR WH OPZIONALI
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



1 ingresso A/V
Touch screen
Trasmettitore audio IR dual channel
Altoparlante integrato
Kit installazione poggiatesta e stand-alone
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120°
Alto = 60°
Basso = 30°
Luminosità: 400 Cd/mq
Alim. 12V DC
Dimensioni monitor: 165x105x25 mm
Dimensioni vaschetta: 172x112 mm

1 A/V input
Touch screen
Dual channel IR audio transmitter
Built in speaker
Headrest and stand alone installation set
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120°
up = 60°
down = 30°
Brightness: 400 Cd/mq
Power Supply: 12V DC
Monitor dimensions: 165x105x25 mm
Shell dimensions: 172x112 mm

LD-7599IR



7"

16/9

CUFFIE IR WH OPZIONALI
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



1 ingresso A/V
1 ingresso AUX video sul frontale
1 uscita AUX audio (cuffie) sul frontale
Trasmettitore audio IR dual channel
Kit installazione poggiatesta e stand-alone
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120° / Alto = 60° /
Basso = 30°
Luminosità: 400 Cd/mq
Alim. 12V DC
Dimensioni monitor: 181x122x27 mm
Dimensioni vaschetta: 186x127 mm

1 A/V input
1 front panel AUX input
1 front panel AUX audio output (earphones)
Dual channel IR audio transmitter
Headrest and stand alone installation set
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120° / up = 60° /
down = 30°
Brightness: 400 Cd/mq
Power Supply: 12V DC
Monitor dimensions: 181x122x27 mm
Shell dimensions: 186x127 mm

LD-6089IR



6"

16/9

CUFFIE IR WH OPZIONALI
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



1 ingresso A/V
1 ingresso AUX video
Trasmettitore audio IR dual channel
Kit installazione poggiatesta e stand-alone
Funzione immagine reverse, 4/3, 16/9, Zoom
Accensione automatica
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120°
Alto = 60°
Basso = 30°
Luminosità: 400 Cd/mq
Alim. 12V DC
Dimensioni monitor: 151x104x24 mm
Dimensioni vaschetta: 157x107 mm

1 A/V input
1 AUX input
Dual channel IR audio transmitter
Headrest and stand alone installation set
Image function reverse, 4/3, 16/9, Zoom
Auto power ON
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120°
up = 60°
down = 30°
Brightness: 400 Cd/mq
Power Supply: 12V DC
Screen dimensions: 151x104x24 mm
Shell dimensions: 157x107 mm

LD-3543



3,5"

4/3

Per utilizzo con telecamera di retrovisione
Monitor for rear view camera use

1 ingresso video
Kit installazione stand-alone
Accensione automatica
PAL/NTSC (auto)
Angolo visivo: sx,dx = 120° / Alto = 60° /
Basso = 30°
Luminosità: 300 Cd/mq
Cavo video 8m
Alim. 12V DC
Dimensioni: 109x78x35 mm

1 video input
Stand alone installation set
Auto power ON
PAL/NTSC (auto)
Viewing angle: left,right = 120° / up = 60° /
down = 30°
Brightness: 300 Cd/mq
Video cable 8m
Power Supply: 12V DC
Dimensions: 109x78x35 mm