

# MONITOR A CIELO ROOF MOUNTING SCREENS



**RMT-190**

**19"**

**16/9**

**IR**

CUFFIE IR WH OPZIONALI  
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



**L.E.D.**  
TECHNOLOGY



Monitor LED 19" 16/9 Wide Screen

Montaggio a cielo

1 ingresso A/V + 1 ingresso video

Luci di cortesia integrate

Trasmettitore audio IR integrato

Funzione immagine reverse, 4/3, 16/9, Zoom

PAL/NTSC (auto)

Angolo visivo: sx,dx = 120°; Alto = 60°; Basso = 30°

Luminosità: 350 Cd/mq

Alim. 12V DC

Dimensioni: 434x350x34 mm

19" 16/9 Wide Screen LED Monitor

Roof Mounting

1 A/V input + 1 video input

Built in dome lights

Built in IR audio transmitter

Image function reverse, 4/3, 16/9, Zoom

PAL/NTSC (auto)

Viewing angle: left,right = 120°; up = 60°; down = 30°

Brightness: 350 Cd/mq

Power Supply: 12V DC

Dimensions: 434x350x34 mm



## RMT-170



17"

16/9

IR

CUFFIE IR WH OPZIONALI  
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



L.E.D.  
TECHNOLOGY

Monitor LED 17" 16/9 Wide Screen  
 Montaggio a cielo  
 1 ingresso A/V + 1 ingresso video  
 Luci di cortesia integrate  
 Trasmettitore audio IR integrato  
 Funzione immagine reverse, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Angolo visivo: sx,dx = 120°; Alto = 60°; Basso = 30°  
 Luminosità: 350 Cd/mq  
 Alim. 12V DC  
 Dimensioni: 434x350x34 mm

17" 16/9 Wide Screen LED Monitor  
 Roof Mounting  
 1 A/V input + 1 video input  
 Built in dome lights  
 Built in IR audio transmitter  
 Image function reverse, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Viewing angle: left,right = 120°; up = 60°; down = 30°  
 Brightness: 350 Cd/mq  
 Power Supply: 12V DC  
 Dimensions: 434x350x34 mm

## RMT-150



15.2"

16/9

IR

CUFFIE IR WH OPZIONALI  
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



L.E.D.  
TECHNOLOGY

Montaggio a cielo  
 1 ingresso A/V + 1 ingresso video  
 Luci di cortesia integrate  
 Trasmettitore audio IR integrato  
 Funzione immagine reverse, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Angolo visivo: sx,dx = 120°  
 Alto = 60°  
 Basso = 30°  
 Luminosità: 300 Cd/mq  
 Alim. 12V DC  
 Dimensioni: 400x330x34 mm

Roof Mounting  
 1 A/V input + 1 video input  
 Built in dome lights  
 Built in IR audio transmitter  
 Image function reverse, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Viewing angle: left,right = 120°  
 up = 60°  
 down = 30°  
 Brightness: 300 Cd/mq  
 Power Supply: 12V DC  
 Dimensions: 400x330x34 mm

## RMT-9081

Versione nera / black version

## RMT-9081 G

Versione grigia / gray version

## RMT-9081 B

Versione beige / beige version



9"

16/9

IR

CUFFIE IR WH OPZIONALI  
WH IR HEADPHONES OPTIONAL



SD  
Card

USB

mp3

DIVX

Monitor LCD TFT 9" 16/9 Wide Screen per montaggio a cielo  
 1 ingresso video  
 1 uscita video  
 Porta USB/SD  
 Lettore MP3/MP4/DIVx/WMA  
 Altoparlante integrato  
 Trasmettitore audio IR integrato  
 Memoria ultima posizione  
 Luci di cortesia integrate  
 Funzione immagine reverse, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Angolo visivo: sx,dx = 120° / Alto = 60° / Basso = 30°  
 Luminosità: 400 Cd/mq  
 Alim. 12V DC  
 Dim. chiuso: P280xL260xH60 mm

Roof mount 9" 16/9 Wide Screen TFT LCD Monitor  
 1 video input  
 1 video output  
 USB/SD port  
 MP3/MP4/DIVx/WMA player  
 Built in speaker  
 Built in IR audio transmitter  
 Last position memory  
 Built in dome lights  
 Image reverse function, 4/3, 16/9, Zoom  
 PAL/NTSC (auto)  
 Viewing angle: left,right = 120° / up = 60° / down = 30°  
 Brightness: 400 Cd/mq  
 Power Supply: 12V DC  
 Dim. closed: W280xL260xH60 mm