

Luci subacquee

Le luci VDO Ocean Vision si basano sulle migliori tecnologie disponibili sul mercato impiegate nel settore marino, permettendo l'utilizzo su ogni tipo di imbarcazione e sono certificate dall'American Bureau of Shipping (ABS) e da RINA.





Accesso alla parte interna semplice e sicuro.

Il connettore dorato circolare rende semplici le operazioni di avvitamento e svitamento. Cambio colore LED: è possibile sostituire il circuito a LED senza rimuovere l'intera lampada dallo scafo.

La versione a 6 LED è disponibile anche con **tecnologia RGB**, che permette di variare con continuità il colore del fascio luminoso sia manualmente (con telecomando) sia tramite connessione ad un dispositivo esterno (es. sistema audio via DMX).

Caratteristiche principali:

- corpo in acciaio INOX AISI316
- illuminatore a LED high lux alimentato da un circuito interno che garantisce un perfetto funzionamento in ambiente marino
- basso consumo energetico a pari rendimento luminoso che comporta un aumento di autonomia della batteria
- non necessitano manutenzione, 55.000 ore di vita
- di facile installazione
- alimentazione compresa tra 12 e 28Vcc
- temperatura minima di funzionamento -10°C
- vetro temprato extrachiario dello spessore di 6 mm montato su 3 o-ring
- grado di protezione IP68
- disponibili nelle versioni a 5, 6 o 12 LED e con fasci luminosi da 60°, 80°, 90°
- chiusura ermetica fino a 0,65 bar
- cavo flessibile in gomma da 5 m



Tipo di luce	6 LED-18W*		5 LED-30W		12 LED-24W	
Tensione -Alimentazione	12 - 28V (CC)		12 - 28V (CC)		12 - 28V (CC)	
Potenza LED	6 x 3W LED high lux	660lm effic. 72W	5 x 6W LED high lux	1500lm effic. 120W	12 x 2W LED high lux	2000lm effic. 170W
Temperatura colore	Bianco 4.000°K		Bianco 5.000°K		Bianco 5.000°K	
Angolo apertura fascio luminoso	60°		90°		80°	
Durata media	50.000 ore		50.000 ore		50.000 ore	
Temp. minima di funzionamento	-10°C		-10°C		-10°C	

*Disponibile anche nella nuova versione RGB

OCEAN VISION è disponibile in 3 lunghezze e 4 tipi di illuminatori:

Codice	LED	Angolo fascio luminoso	Colore fascio luminoso	Lunghezza	Prezzo €	Prezzo + IVA €
ITA-039-UWL-229	12	80°	Bianco	100mm	1.392,00	1.670,40
ITA-039-UWL-620	6	60°	RGB	100mm	2.016,00	2.419,20
ITA-039-UWL-626	6	60°	Blu	100mm	1.140,00	1.368,00
ITA-039-UWL-629	6	60°	Bianco	100mm	1.140,00	1.368,00
ITA-039-UWL-639	6	60°	Bianco	120mm	1.230,00	1.476,00
ITA-039-UWL-649	6	60°	Bianco	150mm	1.350,00	1.620,00
ITA-039-UWL-529	5	90°	Bianco	100mm	1.272,00	1.526,40
ITA-039-UWL-539	5	90°	Bianco	120mm	1.368,00	1.641,60
ITA-039-UWL-549	5	90°	Bianco	150mm	1.488,00	1.785,60

