



## FUNI 6 x 19 E ANTIGIREVOLE 19 x 7

	Diametro fune (mm)	Diametro fili esterni (mm)	Peso per metro (g)	Carico di rottura minimo garantito	
				(kg)	(kN)
<p><b>6 x 19</b> anima tessile</p>  <p>114+1 crociata destra</p>				Resistenza	
				180 kg/mm <sup>2</sup>	1770 N/mm <sup>2</sup>
	3	0,19	33	540	5,3
	4	0,26	55	960	9,4
	5	0,32	92	1.490	14,6
	6	0,45	135	2.140	21
	7	0,52	180	2.920	28,6
	8	0,59	235	3.810	37,4
	8,5	0,63	265	4.700	46,1
	9	0,67	300	4.820	47,3
	10	0,74	370	5.950	58,4
	11	0,82	455	7.210	70,7
	12	0,89	530	8.580	84,1
	13	0,97	620	10.100	98,7
	14	0,90	720	11.600	114
	15	0,96	820	15.600	137
16	1,02	940	17.100	150	
<p><b>19 x 7</b> antigirevole</p>  <p>133 fili crociata e parallela</p>				Resistenza	
				200 kg/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>
	4	0,27	60	1.130	11,1
	5	0,32	100	1.920	18,8
	6	0,39	145	2.650	26
	7	0,45	200	3.450	33,9
	8	0,51	255	4.710	46,2
	9	0,58	325	5.980	58,6
	10	0,64	400	7.440	72,9
	11	0,70	485	8.720	85,5
	12	0,77	580	10.800	106
	12,5	0,80	630	11.000	108
	13	0,83	680	11.800	116
	14	0,90	780	14.700	144
	15	0,96	900	16.500	162
	16	1,02	1.020	18.500	181
17	1,08	1.180	20.600	202	
18	1,15	1.300	23.000	226	
20	1,28	1.600	29.300	287	
22	1,4	1.950	34.900	342	
24	1,53	2.320	43.000	422	