



FUNI 6 TREFOLI ANIMA TESSILE E METALLICA

	Diametro fune (mm)	Diametro fili esterni (mm)	Peso per metro (g)	Carico di rottura minimo garantito			
				(kg)		(kN)	
				Resistenza 180 kg/mm ²	Resistenza 1770 N/mm ²	Resistenza 220 kg/mm ²	Resistenza 2160 N/mm ²
6 trefoli anima tessile  SW 216+1 crociata destra e sinistra	8	0,45	230	3.810	37,4	-	-
	9	0,50	290	4.820	47,3	-	-
	10	0,55	360	5.950	58,4	-	-
	11	0,61	440	7.210	70,7	-	-
	12	0,67	520	8.580	84,1	-	-
	13	0,72	610	10.100	98,7	-	-
	14	0,80	710	11.600	114	-	-
	15	0,85	815	13.400	131	-	-
	16	0,90	930	15.300	150	-	-
	18	1,00	1.200	19.300	189	-	-
	20	1,11	1.450	23.900	234	-	-
	22	1,22	1.780	28.900	283	-	-
	24	1,33	2.080	34.300	336	-	-
	26	1,44	2.450	40.300	395	-	-
	28	1,55	2.840	46.700	458	-	-
	30	1,66	3.290	53.600	526	-	-
	32	1,78	3.710	61.000	598	-	-
34	1,89	4.170	68.900	675	-	-	
36	2,00	4.700	72.200	757	-	-	
40	2,22	5.800	95.300	935	-	-	
6 trefoli anima metallica  SW 216+49 crociata destra e sinistra	8	0,44	255	4.110	40,3	5.200	51
	9	0,51	330	5.510	54	6.630	65
	10	0,55	400	6.420	63	8.870	87
	11	0,61	500	7.770	76,2	10.500	103
	12	0,67	600	9.250	90,7	12.400	121
	13	0,72	710	10.800	106	14.000	137
	14	0,78	815	12.600	124	16.600	163
	15	0,83	950	14.500	142	19.000	186
	16	0,89	1.070	16.400	161	21.300	209
	18	1,00	1.350	20.800	204	27.000	265
	20	1,11	1.680	25.700	252	34.000	333
	22	1,22	2.030	31.100	305	41.000	402
	24	1,33	2.400	37.000	363	46.800	459
	26	1,44	2.830	43.400	426	56.000	549
	28	1,55	3.280	50.400	494	65.000	637
	30	1,66	3.750	57.800	567	75.000	735
	32	1,78	4.250	65.800	645	82.000	804
34	1,89	4.800	74.300	728	92.000	901	
36	2,00	5.400	83.300	817	104.000	1.020	
38	2,11	5.860	92.800	910	115.000	1.130	
40	2,22	6.600	103.000	1.010	126.000	1.230	