



## FUNI 6 E 8 TREFOLI COMPATTATE

	Diametro fune (mm)	Diametro fili esterni (mm)	Peso per metro (g)	Carico di rottura minimo garantito			
				(kg)		(kN)	
				Resistenza 200 kg/mm <sup>2</sup>	Resistenza 1960 N/mm <sup>2</sup>	Resistenza 220 kg/mm <sup>2</sup>	Resistenza 2160 N/mm <sup>2</sup>
<b>6 trefoli compattata</b>    crociata destra e sinistra	10	0,59	450	8.500	83	9.300	91
	11	0,66	550	10.300	101	11.200	110
	12	0,72	670	12.200	120	13.500	132
	13	0,78	770	14.500	142	15.400	151
	14	0,84	890	16.700	164	18.000	176
	15	0,90	1.040	19.800	194	21.200	208
	16	0,96	1.170	21.800	214	23.600	231
	18	1,08	1.480	27.700	272	29.900	293
	20	1,20	1.830	34.300	336	37.000	363
	22	1,32	2.220	41.700	409	45.100	442
	24	1,41	2.600	48.800	478	53.000	520
	26	1,53	3.040	57.000	559	62.100	609
	28	1,64	3.530	66.300	650	72.100	707
	30	1,76	4.060	76.100	746	82.800	812
	32	1,88	4.580	85.800	841	93.400	916
	34	2,00	5.190	97.300	954	106.000	1.038
	36	2,12	5.820	109.000	1.071	119.000	1.165
38	2,22	6.490	122.000	1.192	132.000	1.298	
40	2,35	7.220	135.000	1.327	147.000	1.444	
<b>8 trefoli compattata</b>    crociata destra e sinistra	9	0,68	380	7.800	76	8.600	84
	10	0,76	480	9.700	95	10.500	103
	11	0,84	590	11.700	115	12.900	126
	12	0,92	700	14.200	139	15.300	150
	13	0,92	830	16.700	164	17.700	173
	14	0,98	960	19.300	189	20.900	205
	15	1,06	1.120	22.400	220	23.700	232
	16	1,02	1.290	24.700	242	26.100	256
	18	1,14	1.560	30.800	302	33.800	331
	20	1,28	1.940	38.800	380	41.300	405
	22	1,40	2.320	46.300	454	50.400	494
	23	1,48	2.570	51.200	502	55.100	540
	24	1,54	2.800	55.700	546	59.800	586
	26	1,42	3.260	65.000	637	70.600	692
	28	1,54	3.760	75.700	742	81.200	796
	30	1,64	4.350	86.500	848	93.900	921
	32	1,76	4.950	98.500	966	108.000	1.054
34	1,88	5.610	111.000	1.093	119.000	1.168	
36	1,74	6.300	125.000	1.230	136.000	1.337	
38	1,84	7.030	140.000	1.370	152.000	1.491	
40	1,92	7.740	154.000	1.510	168.000	1.645	