



FUNI ANTIGIREVOLI COMPATTATE

	Diametro fune (mm)	Diametro fili esterni (mm)	Peso per metro (g)	Carico di rottura minimo garantito			
				(kg)		(kN)	
				Resistenza 200 kg/mm ²	Resistenza 1960 N/mm ²	Resistenza 220 kg/mm ²	Resistenza 2160 N/mm ²
18 trefoli compattata  crociata e parallela	8	0,59	290	5.710	56	6.220	61
	9	0,66	360	7.240	71	7.550	74
	10	0,74	450	8.980	88	9.490	93
	11	0,82	550	10.700	105	11.500	113
	12	0,90	660	12.900	126	13.900	136
	13	0,96	750	15.100	148	16.100	158
	14	1,04	880	17.600	173	18.800	184
	15	1,12	1.030	20.300	199	21.700	213
	16	0,96	1.090	22.200	218	23.600	231
	17	1,02	1.340	25.100	246	26.700	262
	18	1,08	1.490	27.900	274	30.000	294
	19	1,14	1.670	31.200	306	33.500	328
	20	1,20	1.850	34.700	340	37.300	366
	22	1,32	2.250	42.000	412	45.100	442
	24	1,44	2.680	50.100	491	53.800	527
26	1,56	3.140	58.800	576	62.800	616	
28	1,40	3.640	68.100	668	73.000	716	
37 x 7 compattata  crociata e parallela	10	0,48	480	8.900	87	9.500	93
	11	0,53	580	10.700	105	11.600	114
	12	0,58	690	12.800	125	14.000	137
	13	0,62	800	14.900	146	16.100	158
	14	0,68	940	17.300	170	18.700	183
	15	0,72	1.080	19.900	195	21.600	212
	16	0,78	1.260	23.300	228	24.500	240
	17	0,82	1.400	25.900	254	28.000	274
	18	0,88	1.590	29.500	289	31.000	304
	19	0,92	1.760	32.500	319	35.000	343
	20	0,98	1.960	36.300	356	38.800	380
	21	1,02	2.160	40.000	392	42.400	416
	22	1,08	2.380	44.100	432	46.300	454
	23	1,12	2.590	47.800	469	51.000	500
	24	1,18	2.840	52.600	516	55.300	542
	25	1,22	3.060	56.600	555	59.600	584
	26	1,28	3.340	61.700	605	65.000	637
	28	1,38	3.870	70.700	693	75.600	741
	30	1,48	4.440	81.000	794	87.100	854
32	1,58	5.050	92.200	904	98.300	964	
34	1,68	5.730	105.000	1.025	111.000	1.092	
36	1,78	6.420	117.000	1.148	124.000	1.213	
38	1,84	7.050	129.000	1.262	139.000	1.359	
40	1,96	7.870	144.000	1.409	152.000	1.494	